

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 4

Nazwa preparatu:

BEJCA DO ŚCIAN

OPIS PRODUKTU

BEJCA DO ŚCIAN to transparentna, bezbarwna farba służąca do dekoracyjnego pokrywania powierzchni ścian wewnątrz pomieszczeń. Tworzy na ścianach bezbarwną powłokę, która nadaje połysk i pogłębia barwę. Doskonale miesza się z Barwnikami FOX, umożliwiając wykonanie barwnych efektów. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń – zarówno w mieszkaniu, jak i biurze, umożliwiając wykończenie matowe, perłowe lub satynowe do wyboru.

Zastosowanie:

BEJCĘ DO ŚCIAN można nakładać na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety, akryl, winyl oraz inne podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Doskonale nadaje się do wielokolorowych lub monochromatycznych przecierek wykonanych na PODKŁADZIE DEKORACYJNYM BIAŁYM oraz do pokrywania dekoracji wykonanych RELIEFAMI i FARBĄ ZEN. Wspaniałe efekty można uzyskać pokrywając zabarwioną BEJCĄ dekoracje wykonane przy użyciu PAPIERU DEKORACYJNEGO.

Dodatkowe właściwości:

BEJCA DO ŚCIAN tworzy na powierzchniach dekoracyjną powłokę, która ułatwia utrzymanie czystości.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

BEJCA DO ŚCIAN wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Przed rozpoczęciem dekoracji, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni), przed nałożeniem bejcy należy zastosować PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY, celem ujednolicenia kolorystycznego.

Uwaga!

Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi uszkodzeniem dekorowanej powierzchni.

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 4

Nazwa preparatu:

BEJCA DO ŚCIAN

Dekorowanie:

Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

Malowanie powierzchni:

BEJCĘ DO ŚCIAN należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka na powierzchni ok. 0,3 - 0,5 m² i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Można też, od razu rozpocząć kreowanie efektów bez wstępnej aplikacji. Efekt zdobniczy zależy od wyobraźni malującego, ale także od odpowiednich narzędzi oraz technik nakładania BEJCY. Do podstawowych technik dekoratorskich należy: tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie.

Dodatkowe wskazówki:

Dobre efekty uzyskuje się, barwiąc farbę podkładową na kolor zbliżony lub znacznie kontrastujący w stosunku do finalnej kolorystyki dekoracji. Dla delikatnego efektu dekoracyjnego, użyj jasnych kolorów w odcieniach zbliżonych do barwy podkładu oraz miękkiego narzędzia np. gąbki lub tamponu z irchy. Miękkie efekty uzyskujemy poprzez nakładanie i rozcieranie wielu, bardzo jasnych warstw. Aby otrzymać efekt wyraźny, zastosuj duży kontrast między kolorem BEJCY i podkładu lub użyj bardziej intensywnej BEJCY oraz twardych pędzli lub szpachelek. Intensywne barwy o miękkim rysunku na ścianie, wykonujemy nakładając na siebie kilka warstw, stopniowo zwiększając intensywność koloru BEJCY DO ŚCIAN.

Pamiętaj: Ślady narzędzia, zakładki i nakładanie się poszczególnych warstw należą do zamierzonych technik dekoratorskich.

Narzędzia:

Do malowania należy użyć narzędzi dekoratorskich (zalecane z systemu FOXTTOOLS) takich jak: gąbki, tampony irchowe, plastikowe japonki, wałki dekoracyjne i pędzle. Narzędzia umyć wodą natychmiast po zakończeniu malowania.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 4

Nazwa preparatu:

BEJCA DO ŚCIAN

DANE TECHNICZNE

Kolor: Bezbarwny

Połysk: podany na etykiecie

Wydajność: ok. 0,05 do 0,06 l/ m² w zależności od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacji.

Ilość warstw: 1-3

Spoiwo: Dyspersja akrylowa.

Czas schnięcia: Suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz. Następną warstwę nakładać po upływie 4 godz. Całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Czyszczenie: Do zmywania plam i zabrudzeń, dekorowanej BEJCĄ DO ŚCIAN, całkowicie suchej powierzchni używać wilgotnej szmatki.

Mieszanie: Wstrząsnąć przed użyciem. **Uwaga!** BEJCY perłowej nie wolno mieszać szybkoobrotowymi mieszadłami mechanicznymi.

Transport, przechowywanie i użytkowanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

Bezpieczeństwo: Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 Chronić przed dziećmi.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Okres przydatności do użytku: Data przydatności i numer partii podane na opakowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0799/01/2007

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/6FW) 130g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 5,2g/l

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 4

Nazwa preparatu:

BEJCA DO ŚCIAN

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: www.fox-dekorator.pl