

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 3

Nazwa preparatu:

**GRUNT SCZEPNY STONE**

### OPIS PRODUKTU

**GRUNT SCZEPNY STONE** jest to odporny na alkalia, akrylowy preparat o zwiększonych właściwościach kontaktowych i nośnych.

Służy między innymi do gruntowania ścian i podłóży pod dekoracyjne tynki wapienne stosowane we wnętrzach pomieszczeń. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłóży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Dzięki specjalnie dobranym składnikom, umożliwia lub poprawia przyczepność na powierzchniach wykonanych z płyt GK, OSB, MDF, a także wcześniej malowanych farbami akrylowymi, lateksowymi czy olejnymi. Dzięki wyselekcjonowanym wypełniaczom o dużej średnicy, uzyskuje się powierzchnię o znacznej ziarnistości. Umożliwia to przygotowanie podłoża do nakładania ciężkich dekoracji.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie podłoża:

GRUNT SCZEPNY STONE wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odślonienia właściwego podłoża. Przed gruntowaniem, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM.

#### Uwaga!

- Przy aplikacji GRUNTU SCZEPNEGO STONE, na wcześniej zawilgocone podłoża najpierw należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybienia oraz zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER.
- W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni), należy przed nałożeniem gruntu zastosować PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY celem ujednoczenia kolorystycznego.
- Tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

#### Przygotowanie gruntu:

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

#### Aplikacja:

Nanosić na podłoże jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako równomierną warstwę. Dla dodatkowego zwiększenia przyczepności, do aplikacji gruntu należy zastosować wałek sznurkowy.

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 3

Nazwa preparatu:

**GRUNT SZEPNY STONE**

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

### Narzędzia:

Pędzel, wałek do farb lub wałek sznurkowy. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

### DANE TECHNICZNE

**Kolor:** Biały.

**Skład:** Żywica akrylowa, wypełniacze.

**Wydajność:** 0,1 kg/m<sup>2</sup> w zależności od struktury i chłonności podłoża, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstw, od wybranej metody aplikacji.

**Temp. nakładania:** +5 do + 35°C.

**Rozcieńczanie:** Maksymalnie z 10% wody.

**Czas schnięcia:** ok. 6 godziny w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

**Mieszanie:** Przed użyciem dokładnie wymieszać.

**Przechowywanie i użytkowanie:** W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 30°C.

*Uwaga! Produkt wrażliwy na mróz!*

**Bezpieczeństwo:** Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

**S2** - Chronić przed dziećmi.

**S24/25** - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

**Przydatność:** Data przydatności i numer partii na opakowaniu.

### ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0097/01/2008

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81906:2003

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/7/FW) 30g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 0 g/l.

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

		Strona 3 z 3
Nazwa preparatu:	<b>GRUNT SZEPNY STONE</b>	

### **KONSULTACJE TECHNICZNE:**

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:  
[www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)