

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 2

Nazwa preparatu:

**GRUNT SCZEPNY**

### OPIS PRODUKTU

GRUNT SCZEPNY służy do gruntowania ścian i podłóg pod nieorganiczne tynki i farby dekoracyjne, stosowane we wnętrzach pomieszczeń. Wyrównuje nierównomierną chłonność takich podłóg jak beton, tynk gipsowy, cementowy, cementowo-wapienny. Dzięki specjalnie dobranym składnikom, umożliwia lub poprawia przyczepność na powierzchniach wykonanych z płyt GK, OSB, MDF, a także wcześniej malowanych farbami akrylowymi, lateksowymi czy olejnymi. Dzięki wyselekcjonowanym wypełniaczom kwarcowym, uzyskuje się powierzchnię, o odpowiedniej ziarnistości, gotową do przyjęcia wielu warstw dekoracji.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie podłoża:

GRUNT SCZEPNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Przed gruntowaniem, całą powierzchnię najlepiej umyć przy pomocy mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM.

#### Uwaga ! :

- przed aplikacją GRUNTU SCZEPNEGO, na wcześniej zawilgocone podłoża, najpierw należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybenie oraz zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER.
- w przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego ( gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni) należy przed nałożeniem gruntu zastosować PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY celem ujednoczenia kolorystycznego.
- tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

#### Przygotowanie gruntu:

Przed przystąpieniem do pracy preparat należy dokładnie wymieszać.

#### Aplikacja:

Nanosić na podłoże jednokrotnie wałkiem lub pędzlem, jako równomierną warstwę. Dla dodatkowego zwiększenia powierzchni kontaktowej, do aplikacji gruntu można zastosować wałek sznurkowy.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 2

Nazwa preparatu:

**GRUNT SZCZEPNY**

### NARZĘDZIA

Pędzel, wałek do farb lub wałek sznurkowy. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

### DANE TECHNICZNE

**Kolor:** Biały.

**Skład:** Żywica akrylowa, wypełniacze.

**Wydajność:** ok. 0,1 kg/m<sup>2</sup> w zależności od struktury i chłonności podłoża, doświadczenia wykonawcy, od grubości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

**Temp. nakładania:** +5 do + 35°C.

**Czas schnięcia:** ok. 6 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

**Mieszanie:** Przed użyciem dokładnie wymieszać.

**Przechowywanie i użytkowanie:** W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 30°C.

*Uwaga! Produkt wrażliwy na mróz!*

**Bezpieczeństwo:** Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

**S2** - Chronić przed dziećmi.

**S24/25** - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

**Przydatność:** Data przydatności i numer partii na opakowaniu.

### ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0271/02/2009

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81753:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/7FW) 30 g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 0 g/l.

### KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

[www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)