

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 3

Nazwa preparatu:

GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER

OPIS PRODUKTU

GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER jest to bezbarwny, akrylowy preparat o właściwościach izolujących i odcinających.

Służy do gruntowania i izolacji przebarwionych ścian i podłoży przed aplikacją farb i tynków dekoracyjnych, we wnętrzach pomieszczeń.

Pokrywa najbardziej uporczywe plamy spowodowane przez zacieki wodne, rdzawe zażółcenia, zabrudzenia sadzą, plamy tytoniowe, plamy po winie itp. Doskonale izoluje i skutecznie wyrównuje chłonność takich podłoży jak beton, tynk gipsowy, cementowy i cementowo-wapienny. Szczególnie polecany pod farby i dekoracyjne systemy powłokowe, stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, gdzie celowo zapobiega się penetracji wilgoci w głąb ściany.

GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER stosowany pod dekorację z zastosowaniem papieru pergaminowego, służy do zniwelowania chłonności podłoża i tym samym zapobiega przedwczesnemu wysychaniu farby służącej do mocowania pergaminu na ścianie.

Na wyschnięty grunt odcinający możemy nakładać inne specjalistyczne grunty, jeśli wymaga tego technologia przygotowania podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odstonięcia właściwego podłoża. Przed gruntowaniem, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM.

Uwaga!

Przy aplikacji GRUNTU ODCINAJĄCEGO STOPPER, na wcześniej zawilgocone podłoża najpierw należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybienia.

Tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

Przygotowanie gruntu:

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Aby ułatwić sobie aplikację można do gruntu dodać barwnika w ilości nie przekraczającej 1%.

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 3

Nazwa preparatu:

GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER

Aplikacja:

Przy użyciu pędzla lub wałka nakładamy 1 lub 2 warstwy w odstępach 6-12 godzin w zależności od panującej w pomieszczeniu wilgotności.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Narzędzia:

Pędzel lub wałek do farb akrylowych lub lakierów. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Kolor: Bezbarwny.

Skład: Żywica akrylowa, woda, dodatki.

Wydajność: ok. 0,06kg/ m²/na jedną warstwę, w zależności od struktury i chłonności podłoża, doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacji.

Temp. nakładania: +5 do + 35°C.

Czas schnięcia: ok. 6 godziny w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Mieszanie: Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Przechowywanie i użytkowanie: W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 30°C.

Uwaga! Produkt wrażliwy na mróz!

Bezpieczeństwo: Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 - Chronić przed dziećmi.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Przydatność: Data przydatności i numer partii na opakowaniu.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/1206/02/2007

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81906:2003

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/7FW) 30g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 0g/l.

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 3

Nazwa preparatu:

GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl