

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 2

Nazwa preparatu:

IMPREGNAT WOSKOWY

OPIS PRODUKTU

IMPREGNAT WOSKOWY to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania przeciwwilgociowego powierzchni ścian, również wewnątrz pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. IMPREGNAT uodparnia zabezpieczaną powierzchnię na sporadyczne zachłapania wodą.

Zakres zastosowania:

Szczególnie polecany do tynków i farb mineralnych, tynków glinianych, tynków akrylowych oraz farb strukturalnych i dekoracyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Przed przystąpieniem do impregnacji, powierzchnia powinna być całkowicie sucha. Czas, potrzebny do całkowitego wyschnięcia, zależy od rodzaju zastosowanej dekoracji, grubości warstw oraz klimatu panującego w pomieszczeniu. Na powierzchni tynków i farb na spoiwie mineralnym impregnat наносimy zawsze na dobrze polakierowaną powierzchnię odpowiednim lakierem.

Impregnowanie:

IMPREGNAT WOSKOWY aplikujemy miękkim pędzlem lub aplikatorem flokowym na powierzchni 0,1 do 0,3 m². Delikatnie rozprowadzamy prawie suchym narzędziem, krzyżowymi ruchami. Już jedna warstwa wystarczy, aby powierzchnia przestała chłonać wodę. Specyficzne zastosowanie, klimat pomieszczenia lub znaczna chropowatość podłoża może wymagać zastosowania większej liczby warstw.

Efekt matowy uzyskujemy na powierzchniach chłonnych i chropowatych, aplikując 1 warstwę.

Efekt połysku uzyskujemy na powierzchniach mało chłonnych i gładkich, aplikując 1-2 warstwy.

Zastosowany impregnat, uwypukla uzyskaną strukturę, przyciemnia kolor oraz zmienia połysk dekorowanej powierzchni. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Narzędzia:

Pędzel, aplikator flokowy. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 2

Nazwa preparatu:

IMPREGNAT WOSKOWY

DANE TECHNICZNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta)

Kolor: bezbarwny.

Połysk: zależny od struktury i chłonności podłoża. Można osiągnąć efekt matowej lub błyszczącej powierzchni.

Wydajność: 0,07 -0,14 kg/ m² na jedną warstwę w zależności od chłonności i porowatości podłoża.

Ilość warstw: 1-3.

Czas schnięcia: ok 12 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Następna warstwa: aplikujemy po 6 godzinach schnięcia poprzedniej.

Mieszanie: przed użyciem dokładnie wymieszać.

Przechowywanie i użytkowanie: w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do +35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

Uwaga! Produkt wrażliwy na mróz!

Bezpieczeństwo: pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 - Chronić przed dziećmi.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Przydatność: data przydatności i numer partii na opakowaniu.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0510/01/2010

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 0g/l

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

www.fox-dekorator.pl