

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 2

Nazwa preparatu:

LAKIER DO DEKORACJI WAPIENNYCH

OPIS PRODUKTU

LAKIER DO DEKORACJI WAPIENNYCH to odporna na alkalia, transparentna, bezbarwna farba służąca do dekoracyjnego, ochronnego pokrywania powierzchni tynków wapiennych, tynków akrylowych oraz farb strukturalnych wewnątrz pomieszczeń.

Szczególnie polecany do tynków : TERRA ANTICA, TRAWERTYN KLASYCZNY WAPIENNY, PIASKOWIEC RUSTYKALNY, a także wszystkich innych na spoiwach mineralnych i akrylowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Przed lakierowaniem należy delikatnie przeszlifować, ewentualne zgrubienia i wtrącenia, papierem ściernym tak, aby je usunąć, następnie całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem.

Należy pamiętać, że LAKIER może być nakładany na cienkowarstwowe dekoracyjne tynki wapienne najwcześniej po 2 tygodniach od ich wyschnięcia. Na akrylowe wyprawy może być aplikowany zaraz po ich wyschnięciu.

Lakierowanie wstępne:

Po rozcieńczeniu LAKIERU DO DEKORACJI WAPIENNYCH wodą (2 części lakieru i 1 część wody), należy wstępnie, bezbarwnie polakierować całą powierzchnię równomiernie. Po 6 godzinach wysychania można przystąpić do lakierowania właściwego.

Lakierowanie właściwe:

Bezbarwne: LAKIER aplikujemy pędzlem lub wałkiem na powierzchni 0,5 do 1 m² i rozcieramy plastikową japonką lub szpachelką. Postępując w ten sposób pokryć całą powierzchnię. Zastosowany LAKIER nadaje delikatny połysk i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki.

Barwne: Mieszymy LAKIER z wybranym barwnikiem, odpowiednim do rodzaju produktu i aplikujemy np. na TRAWERTYN lub PIASKOWIEC kreując odpowiednie efekty dekoracyjne zależne od charakteru produktu i inwencji dekorującego. Przed zastosowaniem na całej powierzchni zalecamy wykonanie niewielkiej próbki. Szczegółowe instrukcje lakierowania znajdują się na etykietach poszczególnych produktów.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 2

Nazwa preparatu:

LAKIER DO DEKORACJI WAPIENNYCH

NARZĘDZIA

Pędzel, gąbka, wałek do farb lub lakieru, wiadro, plastikowa paca lub japonka. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Kolor: Bezbarwny

Połysk: Satynowy

Wydajność: 0,08-0,1 kg/ m²/ w zależności od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacji.

Gęstość objętościowa: ok. 1,0 g/cm³

Czas schnięcia: całkowite wyschnięcie po 6 godzinach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Przechowywanie i użytkowanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

Uwaga! Produkt wrażliwy na mróz!

Bezpieczeństwo: Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

S2 - Chronić przed dziećmi.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Przydatność: Data przydatności i numer partii na opakowaniu.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0213/01/2008

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/5FW) 130g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym wynosi 6g/l.

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

www.fox-dekorator.pl