

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 2

Nazwa preparatu:

LAKIER DO BETONU

OPIS PRODUKTU

LAKIER DO BETONU to odporny na alkalia, transparentny, bezbarwny preparat służący do wzmacniania i zabezpieczania powierzchni ścian.

Zakres zastosowania:

Szczególnie polecany do BETONU DEKORACYJNEGO oraz FARBY BETONOWEJ, a także do tynków mineralnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Przed przystąpieniem do lakierowania, powierzchnia powinna być całkowicie sucha. Czas, potrzebny do całkowitego wyschnięcia, zależy od rodzaju zastosowanej dekoracji, grubości warstw oraz klimatu panującego w pomieszczeniu.

Lakierowanie:

LAKIER aplikujemy miękkim pędzlem lub aplikatorem flokowym zgodnie z zasadą mokre na mokre. Delikatnie rozprowadzamy prawie suchym narzędziem, krzyżowymi ruchami. W zależności od miejsca przeznaczenia oraz wyboru efektu (np.: znaczna chropowatość powierzchni) może zaistnieć konieczność zastosowania większej liczby warstw lakieru, a także użycia technik aplikacji odpowiednio dopasowanych do uzyskanej struktury. Powierzchnia jest dobrze polakierowana, jeżeli przy aplikacji następnej warstwy lakieru ściana ciemnieje równomiernie, bez widocznych ciemniejszych miejsc.

Zastosowany lakier praktycznie nie wpływa na kolor powierzchni betonowej. Natomiast może zmienić jej połysk, w zależności od uzyskanej struktury i wybranego efektu. Powierzchnie, które były matowe przed aplikacją lakieru, po aplikacji pozostają matowe. Powierzchnie mocno błyszczące przed aplikacją lakieru, po aplikacji pozostają błyszczące, ale ich połysk będzie mniejszy. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Narzędzia:

Pędzel, aplikator flokowy. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 2

Nazwa preparatu:

LAKIER DO BETONU

DANE TECHNICZNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta)

Kolor: bezbarwny.

Połysk: zależny od uzyskanej struktury i wybranego efektu. Można osiągnąć efekt matowej lub satynowo błyszczącej powierzchni.

Wydajność: 0,07 – 0,14 kg / m² na jedną warstwę w zależności od struktury i chłonności podłoża.

Ilość warstw: 1-2 lub więcej.

Czas schnięcia: ok 12 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Następna warstwa: aplikujemy po 6 godzinach schnięcia poprzedniej.

Mieszanie: przed użyciem dokładnie wymieszać.

Przechowywanie i użytkowanie: w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

Uwaga! Produkt wrażliwy na mróz!

Bezpieczeństwo: pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 - Chronić przed dziećmi.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Przydatność: data przydatności i numer partii na opakowaniu.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0078/02/2010

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 0g/l

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

www.fox-dekorator.pl