

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 3

Nazwa preparatu:

PATYNA METALICZNA

OPIS PRODUKTU

PATYNA METALICZNA to akrylowa, dekoracyjna, pół- transparentna farba nadająca malowanej powierzchni szlachetny, intensywny, metaliczny, finalny odcień.

Zastosowanie:

PATYNĘ METALICZNĄ można nakładać na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety, akryl, winyl oraz inne podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń. Doskonale nadaje się do metalicznych przecierok wykonanych na PODKŁADZIE DEKORACYJNYM BIAŁYM oraz do pokrywania dekoracji wykonanych RELIEFAMI czy FARBĄ ZEN.

Dodatkowe właściwości:

PATYNA METALICZNA tworzy na powierzchniach dekoracyjną powłokę, która ułatwia utrzymanie czystości.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża :

PATYNA METALICZNA wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odstonięcia właściwego podłoża.

Przed rozpoczęciem dekoracji całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym. W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni), przed nałożeniem werniksu należy zastosować PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY, celem ujednolicenia kolorystycznego. Ciekawe efekty uzyskuje się, zabarwiając farbę podkładową na kolor zbliżony lub znacznie kontrastujący w stosunku do finalnej kolorystyki dekoracji.

Uwaga!

Tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

Dekorowanie:

Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 3

Nazwa preparatu:

PATYNA METALICZNA

Malowanie powierzchni:

PATYNĘ należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka na powierzchni ok.. 0,3-0,5 m² i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Można też od razu rozpocząć kreowanie efektów bez wstępnej aplikacji. Efekty zależą w głównej mierze od inwencji dekorującego i od użytych narzędzi. Tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie staje się łatwe dzięki narzędziom dekoratorskim Foxtools należącym do całego systemu.

Patynowanie przez szablony:

Intensywne PATYNY METALICZNE doskonale nadają się do dekoracji przy użyciu szablonów. Wystarczy przykleić szablon i odcisnąć wzór przy użyciu np. gąbki, aby uzyskać wyraźny motyw, w metalicznym kolorze wybranej PATYNY.

Narzędzia:

Do malowania należy użyć narzędzi dekoratorskich (zalecane z systemu FOXTTOOLS) takich jak: gąbki, tampony irchowe, plastikowe japonki, wałki dekoracyjne i pędzle. Narzędzia umyć wodą natychmiast po zakończeniu malowania.

DANE TECHNICZNE

Połysk: Metaliczny

Wydajność: ok. 0,05 do 0,06 l/m²/ (1 warstwa)

Ilość warstw: 1-3

Spoiwo: Dyspersja akrylowa.

Czas schnięcia: Suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz. Następną warstwę nakładać po upływie 6 godz. Całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Czyszczenie: Do zmywania plam i zabrudzeń pomalowanej PATYNĄ , całkowicie suchej powierzchni używać wilgotnej szmatki.

Mieszanie: Wstrząsnąć przed użyciem.

Uwaga! PATYNY METALICZNEJ nie wolno mieszać szybkoobrotowymi mieszadłami mechanicznymi.

Transport, przechowywanie i użytkowanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

Bezpieczeństwo: Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 Chronić przed dziećmi.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Okres przydatności do użytku: Data przydatności i numer partii podane na opakowaniu.

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 3

Nazwa preparatu:

PATYNA METALICZNA

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/1206/01/2007

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 189 g/l

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

www.fox-dekorator.pl