

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 4

Nazwa preparatu:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY

OPIS PRODUKTU

PIASKOWIEC RUSTYKALNY to akrylowa farba strukturalna, w postaci masy, do samodzielnego barwienia. Pozwala na wykonywanie na ścianach i sufitach efektów dekoracyjnych. Te szlachetne, strukturalne powłoki dekoracyjne, imitują smagane wiatrem i palone słońcem, antyczne tynki śródziemnomorskie.

Zakres zastosowania:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu. Stosować wewnątrz pomieszczeń.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, PIASKOWIEC RUSTYKALNY, można pokryć specjalnym LAKIEREM DO DEKORACJI WAPIENNYCH, BEJCĄ DO ŚCIAN i/lub IMPREGNATEM z systemu zabezpieczenia ściany FOX, w zależności od miejsca zastosowania oraz zamierzonego efektu dekoracyjnego.

Specyficzne właściwości:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY dzięki zawartości specjalnie dobranych wypełniaczy i włókien celulozowych ma zdolność ukrywania mikropęknięć i nierówności podłoża. Idealnie miesza się z Barwnikami FOX, co daje możliwość tworzenia atrakcyjnych rozwiązań kolorystycznych. Ciekawe efekty można uzyskać zarówno w niezabarwionym, jak i zabarwionym PIASKOWCU RUSTYKALNYM.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem. Wszystkie powierzchnie przed nałożeniem PIASKOWCA RUSTYKALNEGO zagruntować PODKŁADEM DEKORACYJNYM BIAŁYM i/lub GRUNTEM SCZEPNYM, w zależności od rodzaju podłoża. Przy cienkowarstwowym dekoracjach, przygotowując podłoże niejednorodne (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni), zalecamy użycie PODKŁADU DEKORACYJNEGO BIAŁEGO, celem ujednoczenia kolorystycznego (dodatkowo można zabarwić farbę podkładową w kolorze farby strukturalnej).

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 4

Nazwa preparatu:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY

Uwaga!:

- Dekorując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i odpadanie powłok.
- Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów. Wpływa znacząco na skrócenie czasu potrzebnego do kreowania i dokonywania ewentualnych poprawek.
- Świeże podłoża zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem dekorowanej powierzchni.
- Przy aplikacji PIASKOWCA RUSTYKALNEGO, na wcześniej zawilgocone podłoża najpierw należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybenie oraz dodatkowo zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER.

Dekorowanie:

Nakładanie PIASKOWCA RUSTYKALNEGO:

Nanosić pacą ze stali nierdzewnej lub plastikową, modelując według uznania delikatną, bądź wyrazistą strukturę. Modelowanie można wykonać dłońmi (efekt uklepywanej ściany) lub jednym z narzędzi dekoratorskich Foxtools. PIASKOWIEC RUSTYKALNY, pozwala na tworzenie efektów lub wprowadzenie poprawek w ciągu 5-10 minut od nałożenia materiału na powierzchnię ściany. Czas ten jest zależny również od parametrów wpływających na schnięcie powłoki farby i w razie potrzeby, odpowiednimi metodami może być wydłużony bądź skrócony.

Przykładowe zastosowanie, efekty oraz techniki ich wykonywania.

Efekt surowej ściany.

Aplikujemy Piaskowiec w sposób omówiony wyżej.

Efekt łagodnej przecierki.

Uzyskujemy przez lakierowanie lub bejcowanie dekorowanej powierzchni. Przed rozpoczęciem lakierowania, ściana musi być całkowicie sucha.

Po rozcieńczeniu bezbarwnego lakieru lub bejcy wodą w stosunku 1:2, należy polakierować wstępnie całą powierzchnię równomiernie. Polecamy użyć narzędzi, odpowiednich do struktury powierzchni. Po wyschnięciu, można przystąpić do dekorowania PIASKOWCA w kolorze. Mieszymy lakier lub bejcę z wybranym barwnikiem i наносimy pędzlem, gąbką lub jednym z narzędzi Foxtools. Aplikując w ten sposób uzyskujemy jaśniejszy, łagodny efekt.

Efekt intensywnej przecierki.

Uzyskujemy w podobny sposób, opisany powyżej, z tą różnicą, że od razu przystępujemy do dekorowania PIASKOWCA RUSTYKALNEGO w kolorze, bez wstępnego lakierowania. W ten sposób uzyskujemy, kolorystycznie dynamiczny efekt, z mocno wybarwionymi nierównościami w fakturze dekoracji.

Efekt zdobniczy zależy od wyobraźni malującego, oraz od użycia odpowiednich narzędzi i technik nakładania PIASKOWCA, BEJCY czy LAKIERU. Do podstawowych technik

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 4

Nazwa preparatu:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY

dekoratorskich należy: tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie, uklepywanie. Ślady narzędzi, zakładki i nakładanie się poszczególnych warstw należą do zamierzonych technik dekoratorskich. Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

Zabezpieczenie powierzchni ściany w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności przy użyciu IMPREGANTU z systemu zabezpieczania ściany FOX.

IMPREGNAT aplikujemy miękkim pędzlem na powierzchni 0,1 do 0,3 m². delikatnie rozprowadzamy prawie suchym pędzlem, krzyżowymi ruchami. Już jedna warstwa wystarczy, aby powierzchnia przestała chłonać wodę. Znaczna chropowatość powierzchni może wymagać zastosowania większej ilości warstw. Zastosowany Impregnat delikatnie przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.

Narzędzia: Do nakładania, ściągania lub modelowania polecamy narzędzia dekoratorskie Foxtools: pacy weneckie, japonki, pacy gąbkowe, szczotkowe i motylkowe, wałki, itp. Do nakładania masy w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych. Stalowe pacy weneckie mogą weneckie mogą pozostawić widoczne ciemniejsze przebarwienia. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE (Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta)

Kolor: biały

Wydajność: 0,5 do 1,5 kg/m², zależy od przygotowania podłoża, grubości aplikowanej warstwy, wybranej metody aplikacji, zamierzonego efektu dekoracyjnego oraz doświadczenia wykonawcy.

Ilość warstw: 1 warstwa

Maksymalna grubość ziarna: do 0,5 mm

Czas schnięcia: średnio 12 godzin, zależy od grubości warstwy, chłonności podłoża oraz warunków schnięcia.

Przechowywanie i użytkowanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania

Gęstość: ok. 1,75 g/cm³

Spoiwo: dyspersja styrenowo-akrylowa

Bezpieczeństwo: Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

S2 Chronić przed dziećmi

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

Przydatność: Data przydatności i numer partii na opakowaniu

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 4

Nazwa preparatu:

PIASKOWIEC RUSTYKALNY

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/1321/01/2006

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 0 g/l

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl