

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 4

Nazwa preparatu:

**PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY**

### OPIS PRODUKTU

**PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY** to niekapiąca farba akrylowa wewnętrzna o specjalnych właściwościach kontaktowych i nośnych.

### ZASTOSOWANIE:

Podkład dekoracyjny biały jest przeznaczony do przygotowania podłoża pod dekoracje wykonywane systemami: FOX DEKORATOR, FOX PROFILINE i ARTISTIKA LINE. Można stosować go nawierzchniowo na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki, tapety oraz inne podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Sam w sobie może służyć do dekoracji, jako finalna, matowa farba wykończeniowa do sufitów i ścian. **PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY** służy także jako farba klejowa do mocowania i zabezpieczania dekoracji wykonanej z papieru pergaminowego lub półpergaminowego.

### WŁAŚCIWOŚCI:

Podwyższona zawartość dyspersji akrylowej nadaje **PODKŁADOWI** szczególne właściwości: pozwala na wyrównanie nierównomiernej chłonności podłoża; pozwala nadać odpowiednią odporność na wymywanie spod narzędzia i rozmiękanie przy nakładaniu następnych warstw dekoracji; pozwala nadać podłożu odporność na działanie sił ściągających pochodzących z nakładanych na podkład warstw. Podkład dekoracyjny biały cechuje się dobrym kryciem i doskonałą bielą. Nadaje ścianom estetyczny matowy wygląd. Jest łatwy w aplikacji metodą wałka i natrysku hydrodynamicznego. Jednokrotne malowanie pokrywa bardzo wyraźnie podłoże, powtórne zaś zapewnia doskonały i przyjemny dla oka efekt śnieżno-białego matu, jako finalnej dekoracji lub jako podłoża przygotowanego na przyjęcie następnej warstwy dekoracyjnej.

Specjalne składniki ułatwiają mieszanie z barwnikami z systemu FOX DEKORATOR, co ułatwia dopasowanie koloru **PODKŁADU** do kolorystyki warstw wykończeniowych lub umożliwia ich skontrastowanie w zależności od zamierzonego efektu.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

**PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY** wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża i koniecznie zagruntować.

Przed malowaniem, całą powierzchnię najlepiej umyć przy pomocy mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować **GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM**. Przy aplikacji **PODKŁADU DEKORACYJNEGO BIAŁEGO** na wcześniej zawilgocone podłoża najpierw należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 4

Nazwa preparatu:

**PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY**

zagrzybienia oraz zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER. Przed malowaniem powierzchni z płyt OSB, MDF, a także wcześniej malowanych farbami olejnymi należy zastosować GRUNT SCZEPNY.

### **Uwaga!**

Tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

### **SPOSÓB UŻYCIA**

#### **Przygotowanie farby i aplikacja:**

Przed użyciem należy farbę zawsze dokładnie wymieszać. PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY może być наносzony wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich ( pędzel, wałek, natrysk), przy czym do malowania pędzlem należy rozcieńczyć farbę wodą pitną ( ok. 0,05-0,1l wody na 1 kg farby), w szczególności przy malowaniu powierzchni o znacznej porowatości. Do osiągnięcia wymaganego jednorodnego efektu, zazwyczaj potrzebne jest 2- krotne malowanie. Dla odświeżenia powierzchni malowanych wcześniej na biało, a także przy aplikacji na systemowy GRUNT SCZEPNY, wystarczające powinno być 1- krotne malowanie (równomiernie naniesiona warstwa wałkiem). Kolejną warstwę można nanosić po upływie 3-6 godzin, w zależności od panujących warunków.

#### **Aplikacja jako farby klejowej:**

W przypadku mocowania i zabezpieczania dekoracji wykonanej z papieru pergaminowego lub półpergaminowego do aplikacji farby należy zastosować wałek sznurkowy. Całą powierzchnię należy pokrywać równomierną warstwą farby. Najlepiej nieregularnymi, zygakowatymi ruchami w kształcie litery M.

#### **Barwienie:**

Wystarczy wlać barwnik i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego. Do dyspozycji Państwa jest cała gama Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość materiału do pokrycia całej powierzchni.

*Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.*

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 4

Nazwa preparatu:

**PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY**

### **NARZĘDZIA**

Pędzel, wałek do farb (wełna, welur), wałek sznurkowy. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

### **DANE TECHNICZNE**

**Kolor:** biały

**Skład:** żywica akrylowa, wypełniacze

**Wydajność:** 0,08 do 0,1 kg/ m<sup>2</sup> w zależności od struktury i chłonności podłoża, doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości warstw, od wybranej metody aplikacji.

**Temp. nakładania:** +5 do+ 35C°

**Rozcieńczanie:** max. z 10% wody

**Czas schnięcia:** ok. 6 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%. Przed rozpoczęciem nakładania warstwy dekoracyjnej odczekać minimum 12 godzin.

**Czyszczenie:** Narzędzia umyć wodą natychmiast po zakończeniu malowania.

**Mieszanie:** Przed użyciem dokładnie wymieszać.

**Przechowywanie i użytkowanie:** W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do+ 35C°, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

**Uwaga!** Produkt wrażliwy na mróz.

**Bezpieczeństwo:** Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 Chronić przed dziećmi.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

**Okres przydatności do użytku:** Data przydatności i numer partii podane na opakowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta.

### **ATESTY:**

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0271/01/2009

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200 g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 77,9 g/l.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 4

Nazwa preparatu:

**PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY**

### **KONSULTACJE TECHNICZNE:**

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej: [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)