

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 4

Nazwa preparatu:

RELIEF

OPIS PRODUKTU

RELIEF to pół-transparentna, akrylowa farba strukturalna w postaci masy do samodzielnego barwienia. Dzięki RELIEFOWI uzyskujemy na ścianach i sufitach gładkie lub strukturalne efekty dekoracyjne. Matowa i subtelna powierzchnia RELIEFU nawiązuje do efektu zacieranego betonu.

Zastosowanie:

RELIEF przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym przygotowaniu. RELIEF służy również do wykonywania reliefowych dekoracji przy pomocy szablonów. Stosować wewnątrz pomieszczeń.

Specyficzne właściwości:

Po wyschnięciu RELIEF pozostaje elastyczny. Jego zaletą jest wysoka przyczepność do podłoża. Idealnie miesza się z Barwnikami FOX, które dają możliwość tworzenia atrakcyjnych rozwiązań kolorystycznych. Ciekawe efekty uzyskać można, zmieniając kolor RELIEFU w kolejnych warstwach.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, RELIEF dodatkowo może być pokrywany PATYNAMI METALICZNYMI, BEJCAMI DO ŚCIAN (bezbarnymi lub z dodatkiem barwników), albo WERNIKSAMI METALICZNYMI. Wcierane miękkim pędzlem czy aplikowane plastikową japonską zmieniają charakter dekoracji i podkreślają efekt dekoracyjny.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

RELIEF wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Przed rozpoczęciem dekoracji, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni), należy przed nałożeniem RELIEFU zastosować PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY celem ujednoczenia kolorystycznego. Dobre efekty uzyskuje się, zabarwiając farbę podkładową na kolor zbliżony do finalnej dekoracji.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 4

Nazwa preparatu:

RELIEF

Uwaga!:

-Tynki i podłoża zawierające cement i wapno wymagają 4 tygodniowego okresu sezonowania. Jego pominięcie grozi uszkodzeniem powłoki dekoracyjnej.

-Przed malowaniem „kłopotliwych” powierzchni, wykonanych z płyt OSB, MDF, a także wcześniej malowanych farbami olejnymi, należy zastosować GRUNT SCZEPNY.

-Przy aplikacji RELIEFU, na wcześniej zawilgocone podłoża najpierw należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybenie oraz zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER.

Przygotowanie farby:

RELIEF należy zawsze przed użyciem dokładnie wymieszać. Można dolać niewielką ilość wody celem uzyskania preferowanej konsystencji, pozwalającej jednak na przyczepność farby do narzędzi i podłoża oraz uzyskanie zamierzonej struktury.

Barwienie:

Wystarczy wlać barwnik i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego. Do dyspozycji Państwa jest cała gama Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość RELIEFU do pokrycia całej powierzchni.

Dekorowanie na całych powierzchniach:

Zabarwioną masę RELIEF należy nakładać cienką warstwą na dekorowaną powierzchnię przy pomocy szerokiej pacy lub szpachelki. Jeżeli zamierzamy dodatkowo modelować powierzchnię RELIEFU, należy wykonywać to systematycznie, na bieżąco po nałożeniu na każde 1 – 3 m² powierzchni. Należy pamiętać, że uzyskany „rysunek” będzie widoczny jako „efekt” w finalnej dekoracji bez względu na fakt, czy zamierzamy nakładać następną warstwę RELIEFU czy nie. Odczekać 12-24 godziny w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% do wyschnięcia i dopiero wtedy nakładać ewentualne kolejne warstwy.

Efekty: Najciekawsze są wielowarstwowe, cienko-blaszkowe, wykonywane japonką lub pacą. Szlachetne powierzchnie imitujące kamień, beton itp. uzyskujemy modelując RELIEF pacą gąbkową lub innym wybranym narzędziem z grupy Foxtools.

Dekorowanie przy użyciu szablonów:

Szablon w warstwie wierzchniej: po ostatecznym malowaniu/wykończeniu powierzchni, RELIEF nakładać szpachelką przez szablon. Po wykonaniu aplikacji zdjąć szablon i pozostawić wzór do wyschnięcia.

Szablon w warstwie podkładowej:

Wzór wykonujemy jak wyżej. Po wyschnięciu wzoru, całość należy pomalować BEJCĄ DO ŚCIAN, pokryć RELIEFEM lub pomalować PODKŁADEM DEKORACYJNYM z systemu FOX DEKORATOR na jednolity kolor. Aby wzmocnić efekt dekoracyjny, wyciśnięty wzór można lekko przetrzeć papierem ściernym (efekt denim).

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 4

Nazwa preparatu:

RELIEF

Technika bejcowania, werniksowania, patynowania:

Po wyschnięciu powierzchni, pokrywamy ją wybranym produktem, aplikując jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na dekorowanej powierzchni.

Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, oraz narzędzi użytych do modelowania masy RELIEF. Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

Narzędzia:

Do nakładania, ściągania lub modelowania powierzchni polecamy narzędzia dekoratorskie Foxtools: japonki, pacy gąbkowe, szczotkowe i motylkowe, wałki, itp. Do nakładania masy w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych. Stalowe pacy weneckie mogą pozostawić widoczne ciemniejsze przebarwienia. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

Ze względu na obecność wypełniacza naturalnego pochodzenia zaleca się zakup żądanej ilości opakowań z tej samej partii produkcyjnej. Nr partii znajduje się na etykietce pod datą przydatności. W przypadku kupna opakowań z różnych partii, całość zakupionego RELIEFU należy zmieszać przed użyciem.

DANE TECHNICZNE

Połysk: Mat.

Kolor: Biało-szary.

Gęstość objętościowa: ok. 1,65 g/cm³

Wydajność: ok. 0,2-0,5 l/m², w zależności od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości warstw, od wybranej metody aplikacji.

Ilość warstw: 1 do 3 i więcej, w zależności od zamierzonego efektu.

Grubość warstw: Jednorazowo od 0,1-1 mm. Budowanie grubowarstwowych musi się odbywać wieloetapowo.

Spoiwo: Dyspersja akrylowa.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 4

Nazwa preparatu:

RELIEF

Czas schnięcia: Suchość dotykowa po upływie ok. 1 godz. Następną warstwę nakładać po upływie 2-12 godz. Całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Transport, przechowywanie i użytkowanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

Bezpieczeństwo: Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 Chronić przed dziećmi.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Okres przydatności do użytku: Data przydatności i numer partii podane na opakowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie charakterystyki produktu dostępnej u producenta.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0799/03/2007

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 17 g/l.

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

www.fox-dekurator.pl