

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 4

Nazwa preparatu:

**STIUK KLASYCZNY**

### OPIS PRODUKTU

Farba strukturalna **STIUK KLASYCZNY**, to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną przestrzenną głębią.

#### Zakres zastosowania:

STIUK KLASYCZNY przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, płyty gipsowe oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu, we wnętrzach pomieszczeń.

#### Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, STIUK KLASYCZNY, można pokryć specjalnym WOSKIEM DEKORACYJNYM, który pogłębia kolor i połysk, podkreślając uzyskany efekt.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie:

STIUK KLASYCZNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem.

Stiuk wymaga bardzo gładkiego podłoża – wszystkie ewentualne nierówności pojawią się jako przebarwienia w czasie wyblyszczania ostatecznej warstwy. Wszystkie powierzchnie przed nałożeniem STIUKU KLASYCZNEGO należy zagruntować GRUNTEM SCZEPNYM. W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni), należy przed nałożeniem STIUKU zastosować PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY celem ujednoczenia kolorystycznego. Dobre efekty uzyskuje się, barwiąc farbę podkładową na kolor zbliżony do finalnej dekoracji.

#### Uwaga!:

- Dekorując zbyt słabe podłoża ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i odpadanie powłok.
- Zbyt chłonne podłoża drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów.
- Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi zniszczeniem dekorowanej powierzchni.
- Przy aplikacji STIUKU na wcześniej zawilgocone podłoża najpierw należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybienie oraz zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 4

Nazwa preparatu:

**STIUK KLASYCZNY**

### **Przygotowanie STIUKU:**

Stiuk jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

**Barwienie :** Wystarczy zabarwić masę i dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła mechanicznego. Do dyspozycji Państwa jest cała gama Barwników FOX.

Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość STIUKU do wykonania dekoracji.

### **Dekorowanie:**

#### **1 warstwa:**

Stiuk należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej i wygładzić. Odpowiednie operowanie narzędziem umożliwi wykonawcy stworzenie „rysunku” dekorowanej powierzchni. Należy pamiętać, że „rysunek” pojawi się jako efekt przy wyblyszczaniu finalnej warstwy. Odczekać 8 godzin w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%, aby powierzchnia była całkowicie sucha.

#### **2 warstwa:**

Przed przystąpieniem do nakładania drugiej i trzeciej warstwy należy sprawdzić stan krawędzi pacy – muszą być idealne. Najlepiej przeszlifować je papierem ściernym 2000, aby były równe i ostre. Należy każdorazowo nabierać niewielką ilość materiału na krawędź pacy. Nakładać ciekłą warstwę STIUKU na niewielkie fragmenty powierzchni (metoda: nałożyć i zebrać), delikatnie przyciskając i przeciągając po nałożonej warstwie ostrym krawędzi pacy, zawsze zaczynając na suchej części i kończąc na mokrej (metoda ta pozwala uniknąć „kresiek” - śladów po pacy). W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni. Odczekać 6-8 godz.

#### **3 warstwa:**

Jest podobna do drugiej, z tym, że po nałożeniu STIUKU, w czasie jego przesychniania „wyblyszczamy” go. Należy w tym celu kilkakrotnie mocno przeciągać ostrym krawędzi pacy po dekorowanej powierzchni.

Przy wyblyszczaniu konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać jakiegokolwiek ślady materiału przy pomocy wilgotnej szmatki). Po wykonaniu pracy na całej powierzchni, pozostawić ją do całkowitego wyschnięcia w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

### **Dodatkowe efekty:**

Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawiają się jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wyblyszczania ostatecznej warstwy.

### **Woskowanie STIUKU:**

Wosk należy nanosić przy użyciu pacy. Nanieść niewielką ilość wosku na krawędź pacy, nakładać na powierzchnię 0,5 do 0,7 m<sup>2</sup> i równomiernie rozprowadzić ciekłą warstwę. Kiedy delikatnie przysycha zaczynamy polerować przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 4

Nazwa preparatu:

**STIUK KLASYCZNY**

lub szmatki. Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni. Wosk można aplikować po upływie 12 godzin od zakończenia wyblyszczania.

Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także narzędzi oraz technik użytych do stworzenia „rysunku”. Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce.

*Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem. Ze względu na obecność wypełniacza naturalnego pochodzenia zaleca się zakup żądanej ilości opakowań z tej samej partii produkcyjnej. Nr partii znajduje się na etykietce pod datą przydatności. W przypadku kupna opakowań z różnych partii, całość zakupionego materiału należy zmieszać przed użyciem.*

### NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, szpachelka, papier ścierny 2000, wilgotna szmatka, szmatka lub tampon bawełniany. Do wyblyszczania STIUKU w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych. Stalowe pacy weneckie mogą pozostawić widoczne ciemniejsze przebarwienia. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

**DANE TECHNICZNE** (Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta).

**Kolor:** Biała masa do barwienia

**Wydajność:** ok. 0,5 do 1 kg/m<sup>2</sup> w zależności od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacji.

**Gęstość objętościowa:** ok. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

**Czas schnięcia:** 6-8 godzin

**Przechowywanie i użytkowanie:** W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

*Uwaga! Produkt wrażliwy na mróz!*

**Bezpieczeństwo:** Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu

S2 - Chronić przed dziećmi.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

**Okres przydatności do użytku:** Data przydatności i numer partii podane na opakowaniu.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 4

Nazwa preparatu:

**STIUK KLASYCZNY**

### **ATESTY:**

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0032/02/2010

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 70 g/l

### **KONSULTACJE TECHNICZNE:**

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

[www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)