

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 2

Nazwa produktu:

**SZPACHLÓWKA DO DREWNA**

### OPIS PRODUKTU

Gotowa do użycia, wodorozcieńczalna szpachlówka przeznaczona do uzupełniania powierzchniowych i głębokich ubytków w postaci rys, pęknięć, szpar. Doskonale przylega do podłoża, również na brzegach i narożnikach materiału. Po wyschnięciu, może być szlifowana, heblowana, cięta i wiercona. Stanowi idealne podłoże pod wykończeniowe powłoki takie jak: lakiery, emalie, bejce, woski.

### ZASTOSOWANIE

Uzupełnianie ubytków w różnego rodzaju materiałach ( beton, tynk, płyty gipsowe, płyty budowlane, materiały drewnopochodne), uszczelniania parkietów, boazerii, framug okiennych.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem szpachlówki, zaleca się przeprowadzenie testu aplikacji wykończeniowych powłok, w celu sprawdzenia zgodności krycia z oczekiwanym efektem. Naprawiana powierzchnia powinna być sucha, odtłuszczona i oczyszczona z resztek niezwiązanego z podłożem materiału. W czasie aplikacji nanosić równomiernie, mocno wciskając celem wypełnienia całego ubytku. Głębokie ubytki uzupełniać warstwami. Każdą następną aplikować po wyschnięciu wcześniejszej. W razie potrzeby, rozcieńczyć wodą. Przy zastosowaniach zewnętrznych, stosować zabezpieczenie identyczne jak zabezpieczenie naprawianej powierzchni. Narzędzia po użyciu czyścić wodą.

*Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.*

PRODUCENT: **FOX Sp. z o.o.**



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 2

Nazwa produktu:

**SZPACHLÓWKA DO DREWNA**

### DANE TECHNICZNE

**Skład:** spoiwo- poli(octan winylu),wypełniacze, dodatki  
**Kolor:** sosna, świerk, dąb, buk  
**Temperatura pracy:** > + 5 °C  
**Odporność temp. po utwardzeniu:** do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych  
**Czas całkowitego utwardzania:** ok. 2 h, w przypadku dużych ubytków do 24 h  
**Transport, przechowywanie i użytkowanie:** W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do+ 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.  
**Bezpieczeństwo:** Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.  
S2 Chronić przed dziećmi.  
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.  
**Okres przydatności do użytku:** Data przydatności i numer partii podane na opakowaniu.  
Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta.

### ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0643/02/2009

### KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:  
[www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)