

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 5

Nazwa preparatu:

TERRA ANTICA

OPIS PRODUKTU

TERRA ANTICA, to szlachetny, klasyczny tynk wapienny. Ten artystyczny matowy tynk, barwiony naturalnymi pigmentami, przetykany blaszkami miki, stanowi doskonałą dekorację stylowych i nowoczesnych wnętrz. Gładka, naturalna i subtelna powierzchnia nawiązuje do ciętego i polerowanego kamienia, a połyskujące drobiny miki niczym kryształki lodu, podkreślają jego walory estetyczne.

Zakres zastosowania:

Wapienny tynk **TERRA ANTICA** przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na różnego rodzaju tynki, beton, płyty G-K oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu, we wnętrzach pomieszczeń.

Wykończenie i zabezpieczenie:

W celu zabezpieczenia przed wilgocią, tynk **TERRA ANTICA**, można pokryć specjalnym, odpornym na alkalia **LAKIEREM DO DEKORACJI WAPIENNYCH**, **WOSKIEM DEKORACYJNYM** lub **MYDŁEM DEKORACYJNYM**.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

TERRA ANTICA najlepiej nakładać bezpośrednio na niemalowane wcześniej, surowe tynki zawierające cement i wapno. Tylko wtedy zwiąże się z podłożem w nierozdzielalną całość.

- Przy bardzo chłonnych, porowatych tynkach wapiennych i cementowo-wapiennych, przed aplikacją tynku należy zastosować gruntownik z szarego mydła (1-3% roztwór mydła w wodzie).

W innych przypadkach wymaga podłoża porowatego, mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu u tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy dodatkowo zagruntować **GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM**. Wszystkie powierzchnie (oprócz surowych tynków mineralnych) przed nałożeniem tynku **TERRA ANTICA** muszą być zagruntowane odpornym na alkalia **GRUNTEM SCZEPNYM STONE** (drobne ziarno).

Uwaga!:

W zależności od rodzaju i stanu podłoża, prawidłowe jego przygotowanie (w kolejności warstw) wygląda następująco:

Na wcześniej malowanych farbami akrylowymi trwałych podłożach bez napraw – **GRUNT SCZEPNY STONE** jedna warstwa

Na tynkach gipsowych oraz innych podłożach naprawianych szpachlami gipsowymi, w tym szpachlowane płyty G-K – **GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER** (rozcieńczony wodą 1:1) jedna

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 5

Nazwa preparatu:

TERRA ANTICA

warstwa + GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER jedna warstwa+ GRUNT SCZEPNY STONE jedna warstwa.

Przygotowanie tynku:

Przygotuj wodę w ilości ok. 2 litry na każde 5 kg suchej mieszanki. Wlej wodę do wiadra i stale mieszając wsypuj suchy tynk.. Tak przygotowaną masę o konsystencji pozwalającej na jej przyczepność do narzędzi i podłoża, zamknąć i koniecznie pozostawić w opakowaniu na minimum 24 godziny lub dłużej. Po okresie dojrzewania powtórnie zmieszać, można dolać niewielką ilość wody celem uzyskania preferowanej konsystencji.

Barwienie:

Wystarczy wlać barwnik i dokładnie wymieszać. Do dyspozycji Państwa jest cała gama nowych, odpornych na alkalia, Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość tynku TERRA ANTICA do wykonania całej dekoracji.

Wskazówki:

Tynki wapienne, aby dobrze związały wymagają odpowiedniej ilości wody. W czasie aplikacji należy podjąć różnorakie kroki, aby wysychanie było możliwie długie i równomierne. Należy zadbać o podłoże przez odpowiednie nawilżenie oraz zapewnić odpowiedni klimat w pomieszczeniu. Aby nie doprowadzić do zbyt szybkiego nierównomiernego przesychnienia tynku, należy wyłączyć ogrzewanie, najlepiej pracować w zamkniętych pomieszczeniach, bez przeciągów, w temperaturze powyżej 5°C, z dala od silnego oświetlenia sztucznego i bezpośredniego działania promieni słonecznych na dekorowane powierzchnie.

Dekorowanie:

1 warstwa:

W każdym przypadku bez względu na rodzaj zastosowanego gruntu i podłoża, przed rozpoczęciem nakładania tynku należy całą powierzchnię zwilżyć wodą w sposób proporcjonalny do jej chłonności.

Tynk należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i wygładzić. Odczekać 12-24 godziny, aby powierzchnia była sucha. Przed nałożeniem 2 warstwy należy delikatnie przeszlifować ewentualne zgrubienia i wtrącenia papierem ściernym tak, aby je usunąć, następnie całą powierzchnię odkurzyć miękkim pędzlem.

2 warstwa:

Przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy bardzo dokładnie zwilżyć wodą całą powierzchnię przy pomocy wałka do farb i pędzla. Na zwilżoną powierzchnię nakładamy warstwę tynku i wyrównujemy. Nakładając duże powierzchnie należy pamiętać o stałym kontrolowaniu wilgotności powierzchni, szczególnie w miejscach łączeń materiału (poprzez zwilżanie spryskiwaczem) tak, aby nie powstawały widoczne łączenia.

Drugą warstwę w fazie przesychniania, kiedy na powierzchni pojawia się tzw. „mleczko wapienne” należy zagładszać katem pacy. Przy zagładzaniu pory tynku zamykają się i powierzchnia otrzymuje charakterystyczne satynowe wyblszczenie z widoczną połyskującą miką na powierzchni. W czasie zagładzania konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać z pacy jakiegokolwiek ślady materiału po każdym przeciągnięciu, przy pomocy papierowych ręczników lub suchej szmatki). W ten sposób

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 5

Nazwa preparatu:

TERRA ANTICA

wykonać pracę na całej powierzchni. Odczekać 12-24 godziny w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50% do wyschnięcia.

Zabezpieczanie powierzchni tynku:

Lakierowanie:

Po rozcieńczeniu LAKIERU DO DEKORACJI WAPIENNYCH wodą (2 części lakieru i 1 część wody), należy wstępnie, bezbarwnie polakierować całą powierzchnię równomiernie. Po 6-12 godzinach schnięcia można przystąpić do lakierowania właściwego. LAKIER aplikujemy pędzlem na powierzchni 0,5 do 1 m² i rozcieramy plastikową szpachelką lub japonką. Postępując w ten sposób pokryć całą powierzchnię. Zastosowany lakier nadaje delikatny połysk i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki.

Woskowanie:

Wosk należy nanosić przy użyciu pacą stalową, a przy jasnych kolorach plastikową. Nanieść niewielką ilość wosku na krawędź pacy, nakładać na powierzchnię 0,5 do 0,7 m² i równomiernie rozprowadzać cienką warstwę zbierając nadmiar. Kiedy delikatnie przysycha zaczynamy polerować przy użyciu pacy. Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni. Zastosowany wosk nadaje połysk na płaskich powierzchniach i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki.

Namydlenie:

W celu zastosowania tynku TERRA ANTICA w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie działanie wody, należy zamiast wosku lub lakieru zastosować MYDŁO DEKORACYJNE, służące do hydrofobizacji i pielęgnacji powierzchni tynków wapiennych. Nanosimy roztwór mydła pędzlem, rozcieramy plastikową japonką i polerujemy przy pomocy zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii HDPE), aby usunąć nadmiar mydła. Namydlenie można rozpocząć praktycznie po przeschnięciu finalnej warstwy tynku. Szczegółowa instrukcja namydlenia znajduje się na opakowaniu MYDŁA DEKORACYJNEGO. Zastosowane mydło nadaje satynowy połysk i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki.

Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także od użytych produktów do zabezpieczenia powierzchni.

Produkty do zabezpieczenia powierzchni, zmieniają charakter dekoracji w sposób specyficzny dla każdego z nich. Przed zastosowaniem na całej powierzchni zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.

Tynk TERRA ANTICA dzięki zawartości wapna działa bakteriobójczo, jego wysoka alkaliczność zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni. Składniki produktu są pochodzenia naturalnego.

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 5

Nazwa preparatu:

TERRA ANTICA

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, szpachelka, spryskiwacz do wody, pędzel, wałek, gąbka, wilgotna szmatka, szmatka lub tampon bawełniany. Po skończonej pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE (Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta)

Kolor: Biały

Wydajność: ok. 1,4 do 1,6 kg suchego tynku/m² podana wydajność dotyczy zastosowania produktu w optymalnych ilościach, które wystarczą do osiągnięcia efektu dekoracyjnego na gładkich powierzchniach. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości aplikowanych warstw, od wybranej metody aplikacji. W celu sprawdzenia wydajności w konkretnych warunkach należy przeprowadzić próbę na rzeczywistym podłożu.

Opakowanie: 5 kg, 10 kg

Ilość warstw: 2 warstwy

Czas schnięcia: 6-24 godzin w zależności od grubości warstw

Barwienie: nie przekraczać 80 ml barwnika na 1kg suchej mieszanki.

Maksymalna grubość ziarna: 0,5 mm

Przechowywanie i użytkowanie: W formie handlowej należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do częstej zmiany temperatur o dużej amplitudzie wahań.

Temperatura podłoża w trakcie malowania: +5 do 25oC

Klasyfikacja preparatu: Preparat drażniący Xi

Oznakowanie preparatu:



Zwroty określające rodzaj zagrożenia (R):

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe

R 38 – działa drażniąco na skórę

Bezpieczeństwo:

S2 - Chronić przed dziećmi

S22 - Nie wdychać pyłu w czasie mieszania

S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 5 z 5

Nazwa preparatu:

TERRA ANTICA

S25 - Unikać kontaktu z oczami

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Przydatność: W postaci suchej nieograniczony termin przydatności do użycia.

Po rozrobieniu z wodą nadaje się do użytku średnio 3 miesiące. Można przedłużyć ten okres przez dokładne przyklejenie folii do pozostałej ilości tynku w wiadrze i szczelne zamknięcie opakowania. Przed powtórным użyciem wymaga zmieszania mieszadłem mechanicznym oraz może wymagać dolania niewielkiej ilości wody.

Numer partii: na opakowaniu

ATESTY:

Wyrób posiada atest PZH nr HK/B/0097/02/2008

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-EN 998-1:2004

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

www.fox-dekorator.pl