

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 4

Nazwa preparatu:

WERNIKS METALICZNY

(złoto, srebro, miedź, red, lilac, yellow, green, blue, brown)

OPIS PRODUKTU

WERNIKS METALICZNY to akrylowa, dekoracyjna, transparentna farba nadająca malowanej powierzchni szlachetny, delikatny, metaliczny, finalny odcień. Dzięki specjalnym wypełniaczom o właściwościach interferencyjnych, niektóre werniksy, mogą zmieniać kolor w zależności od kąta padania światła.

Zastosowanie:

WERNIKS METALICZNY można nakładać na tynk, beton, płyty gipsowe, tapety, akryl, winyl oraz inne podłoża nośne – po ich wcześniejszym przygotowaniu. Znajduje zastosowanie wewnątrz pomieszczeń. Doskonale nadaje się do metalicznych przecierok wykonanych na PODKŁADZIE DEKORACYJNYM BIAŁYM oraz do pokrywania dekoracji wykonanych RELIEFAMI czy FARBĄ ZEN. Wspaniałe efekty można uzyskać pokrywając Werniksami dekoracje wykonane przy użyciu PAPIERU DEKORACYJNEGO.

Dodatkowe właściwości:

WERNIKS METALICZNY tworzy na powierzchniach dekoracyjną powłokę, która ułatwia utrzymanie czystości.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

WERNIKS METALICZNY wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odstonięcia właściwego podłoża. Przed rozpoczęciem dekoracji, całą powierzchnię najlepiej umyć przy użyciu mydła malarskiego. Słabo związane podłoża należy zagruntować GRUNTEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. W przypadku przygotowania podłoża niejednorodnego (gdy występuje wiele kolorów, bardzo intensywne kolory, widoczne są naprawy powierzchni), przed nałożeniem werniksu należy zastosować PODKŁAD DEKORACYJNY BIAŁY, celem ujednoczenia kolorystycznego. Dobre efekty uzyskuje się, zabarwiając farbę podkładową na kolor zbliżony lub znacznie kontrastujący w stosunku do finalnej kolorystyki dekoracji.

Uwaga!

Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi uszkodzeniem dekorowanej powierzchni.

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 4

Nazwa preparatu:

WERNIKS METALICZNY

(złoto, srebro, miedź, red, lilac, yellow, green, blue, brown)

Dekorowanie:

Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

Malowanie powierzchni:

WERNIKS METALICZNY należy nakładać za pomocą pędzla lub wałka na powierzchni ok. 0,3 - 0,5 m² i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Można też, od razu rozpocząć kreowanie efektów bez wstępnej aplikacji. Efekty zależą w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz od użytych narzędzi. Tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie staje się łatwe dzięki narzędziom dekoratorskim FOXTTOOLS, należącym do całego systemu.

Werniksowanie przez szablony:

Werniksy nadają się do subtelnych, dyskretnych dekoracji przy użyciu szablonów. Wystarczy przykleić szablon i odcisnąć wzór przy użyciu np. gąbki, aby uzyskać delikatny motyw, w metalicznym kolorze wybranego WERNIKSU.

Pamiętaj: Ślady narzędzia, zakładki i nakładanie się poszczególnych warstw należą do zamierzonych technik dekoratorskich.

Narzędzia:

Do malowania należy użyć narzędzi dekoratorskich (zalecane z systemu FOXTTOOLS), takich jak: gąbki, tampony irchowe, plastikowe japonki, wałki dekoracyjne i pędzle. Narzędzia umyć wodą natychmiast po zakończeniu dekorowania.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 4

Nazwa preparatu:

WERNIKS METALICZNY

(złoto, srebro, miedź, red, lilac, yellow, green, blue, brown)

DANE TECHNICZNE

Połysk: Metaliczny

Wydajność: 0,05 do 0,06 l/ m² (1 warstwa), wydajność w znacznym stopniu zależy od przygotowania podłoża, jego porowatości, użytych narzędzi, grubości warstwy, sposobu aplikacji.

Ilość warstw: 1-3

Spoiwo: Dyspersja akrylowa.

Czas schnięcia: Suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz. Następną warstwę nakładać po upływie 6 godz. Całkowite wyschnięcie po 7 dniach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

Czyszczenie: Do zmywania plam i zabrudzeń pomalowanej Werniksem, całkowicie suchej powierzchni używać wilgotnej szmatki.

Mieszanie: Wstrząsnąć przed użyciem.

Uwaga! WERNIKSU METALICZNEGO nie wolno mieszać szybkoobrotowymi mieszadłami mechanicznymi.

Transport, przechowywanie i użytkowanie: W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do + 35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

Bezpieczeństwo: Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

S2 Chronić przed dziećmi.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Okres przydatności do użytku: Data przydatności i numer partii podane na opakowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0799/02/2007

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-C-81914:2002

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/12FW) 200g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 5g/l

PRODUCENT: **FOX Sp.z o.o.**



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 4

Nazwa preparatu:

WERNIKS METALICZNY

(złoto, srebro, miedź, red, lilac, yellow, green, blue, brown)

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl