

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 3

Nazwa preparatu:

**WERNIKS DO DEKORACJI DREWNA**

### OPIS PRODUKTU

#### Produkty:

WERNIKS DEKORACYJNY DO DREWNA (METALICZNY) to akrylowa, dekoracyjna, transparentna farba, nadająca malowanej powierzchni odcień metaliczny.

#### Zastosowanie:

Produkty służą do kreatywnego, dekoracyjnego pokrywania powierzchni drewnianych wewnątrz domu, takich jak meble, drzwi, belki ozdobne, itp. Doskonale nadają się do wielokolorowych przecierek zarówno małych elementów jak i całych powierzchni.

#### Dodatkowe właściwości:

Wszystkie nadają barwne wykończenie oraz pozostawiają widoczny rysunek słoików drewna.

### SPOSÓB UŻYCIA

#### Przygotowanie podłoża:

Drewno przeznaczone do dekoracji powinno być suche i czyste, wolne od wosku oraz łuszczących się powłok lakierniczych i malarskich. W zależności od stanu powierzchni drewna oraz zamierzonego efektu dekoracyjnego należy odpowiednio przygotować podłoże. Można je odnawiać, naprawiać, strukturyzować lub kreatywnie niszczyć, do wyboru. Do uzupełniania ubytków idealnie nadają się profesjonalne szpachlówki FOX, a w szczególności zawierająca naturalne drewno SZPACHLÓWKA STOLARSKA. Przed rozpoczęciem aplikacji produktów należy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i odpylić.

**Przygotowanie farb:** przed użyciem dokładnie wymieszać. Produkty występują w zdefiniowanych kolorach. W przypadku, gdy dostępna kolorystyka nie zaspokaja Państwa potrzeb, można samodzielnie je zabarwić, używając do tego celu barwników FOX DEKORATOR.

#### Dekorowanie:

Nakładać 1 lub więcej warstw. Można mieszać ze sobą różne produkty i kolory metodą mokre na mokre lub mokre na suche. Każdy z produktów może funkcjonować jako wykończenie lub jako warstwa podkładowa.

Przed przystąpieniem do pracy, trzeba zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw. Zalecamy sprawdzenie ostatecznego efektu na małej próbce!

#### Malowanie powierzchni:

Produkty najlepiej nakładać metodą mokre w mokre, za pomocą gąbki, pędzla lub innego narzędzia odpowiednio dobranego do dekorowanej powierzchni i zamierzonego efektu. Przed aplikacją następnej warstwy przeszlifować powierzchnię papierem ściernym lub wełną metalową. Efekty zależą w głównej mierze od inwencji dekorującego. Do podstawowych technik należą: tamponowanie, wcieranie, szczotkowanie, szpachelkowanie.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 3

Nazwa preparatu:

**WERNIKS DO DEKORACJI DREWNA**

### **Dekorowanie przez szablon:**

Wystarczy przykleić szablon i odcisnąć wzór przy użyciu np. gąbki, aby uzyskać barwny motyw, w wybranym kolorze.

### **Narzędzia:**

Do malowania: gąbki, tampony bawełniane, plastikowe japonki, wałki dekoracyjne i pędzle. Narzędzia umyć wodą natychmiast po zakończeniu dekorowania. Do strukturyzowania powierzchni drewna: różnego rodzaju szczotki, gruba wełna metalowa.

### **Dodatkowe zabezpieczenie:**

W przypadku konieczności zabezpieczenia powierzchni ze względu na przeznaczenie, intensywność użytkowania lub pożądany połysk, należy użyć odpowiedniego bezbarwnego lakieru. Lakierować po 48 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy dekoracji.

*Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.*

### **DANE TECHNICZNE**

*(Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta.)*

**Połysk:** metaliczny.

**Wydajność:** 0,03 – 0,1 kg/m<sup>2</sup>/1 warstwa. Wydajność w znacznym stopniu zależy od chłonności i porowatości podłoża, użytego narzędzia oraz kolejności i grubości warstw.

**Ilość warstw:** 1 i więcej

**Czas schnięcia:** Suchość dotykowa po upływie ok. 2 godz. Następną warstwę nakładać po upływie 6 godz. Całkowite wyschnięcie po 48 godzinach w temperaturze 21°C i wilgotności względnej 50%.

**Mieszanie:** Wstrząsnąć przed użyciem. **Uwaga!** Werniksu nie wolno mieszać szybkoobrotowymi mieszadłami mechanicznymi.

**Czyszczenie:** Do zmywania plam i zabrudzeń całkowicie suchej powierzchni, używać wilgotnej szmatki.

**Transport, przechowywanie i użytkowanie:** W oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w temp. +5 do +35°C, dotyczy to również temperatury podłoża w trakcie malowania.

**Bezpieczeństwo:** Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

**S2** Chronić przed dziećmi.

**S24/25** Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

**Przydatność:** Data przydatności i numer partii na opakowaniu.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław, Polska

## Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 3

Nazwa preparatu:

**WERNIKS DO DEKORACJI DREWNA**

### **ATESTY:**

Produkt posiada atest HK/B/0762/01/2010

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/6FW) 130g/l/2010

Max zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku wynosi 53,2 g/l

### **KONSULTACJE TECHNICZNE:**

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:  
[www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl)